



# Гидравлический отбойный молоток HYCON HH27 (20 л/мин или 30 л/мин)

Вес, кг	27.4 / 27.4
Поток, л/мин	20 / 30
Рабочее давление, bar	130 / 130
Макс. давление, bar	160 / 160
Частота ударов, 1/мин.	1260 / 1260
Энергия удара, Дж	95 / 105
Уровень звукового давления 1 м LPA, dB	97 / 97
Уровень акустической мощности LWA, dB	109 / 109
Уровень вибрации, м/с <sup>2</sup>	6.3 / 6.3
Размер патрона, мм	32x160 / 32x160



HYCON HH27 – инструмент, рассчитанный для работ требующих повышенной мощности (производительность на 75% выше, чем HH20). HH27 сочетает в себе лучшее соотношение мощности и веса инструмента.

Поставляется в стандартной комплектации с уменьшающей вибрацию рукояткой HYCON PROLINE.

Источником питания для данного отбойного молотка являются гидравлические станции серии HPP или другие гидравлические источники питания.

*Гидравлический отбойный молоток HYCON HH27 может использоваться для выполнения подводно-технических работ.*



Рекомендуемые гидравлические станции HYCON: HPP09, HPP13 Flex, HPP18 Flex, HPP18 Multiflex