

Гидравлическая цилиндровая дрель (керноотборник) HYCON HCD 25-100 / HCD50-200 (20 л/мин)



Поток, л/мин	20
Рабочее давление, bar	100
Макс. давление, bar	170
Вес, кг	7.6
Кол-во оборотов в мин. / диаметр отверстия	
HCD25-100	1500 / ø 10-100 мм
HCD50-200	600 / ø 50-200 мм
Посадочное место (резьба)	1 1/4" или 1/2"
Уровень звукового давления LPA, dB	
HCD25-100	84
HCD50-200	80
Вибрация, м/с ²	< 2.5



Ручная гидравлическая цилиндровая дрель, предназначена для ручного сверления отверстия до ø200 мм в бетоне, кирпиче, асфальте, армированном бетоне и т.д.

Все части работают в масле, что является гарантией длительного ресурса и низких затрат на обслуживание. Инструмент абсолютно не подвержен влиянию воды, пыли и т.п.

Цилиндрическая дрель оснащена встроенной системой безопасности - ASCO System (Автоматическое безопасное отключение). Инструмент автоматически отключается, в случае защемления буровой коронки, исключая вероятность травмы оператора.

Может использоваться для выполнения подводно-технических работ.



Рекомендуемые гидравлические станции HYCON: HPP09, HPP13 Flex, HPP18 Flex, HPP18 Multiflex