

### Ударный гайковерт и дрель с изменяемым крутящим моментом , 7/16" шестиугольный хвостовик



H8500A

- Переключатель Супер Спул™ для использования на гидравлических системах с открытым и закрытым центром
- Используется для закручивания или откручивания гаек, глухих шурупов или в качестве дрели.
- Диапазон изменения крутящего момента от 108 до 379 Н/м
- Внутренний регулятор предотвращает превышение скорости, позволяет регулировать скорость до 45 л/мин
- Прочный шестеренчатый механизм
- Реверсивный

№ в кат.	Номер УПК	Описание
H8500A	42299	1/2"ударный гайковерт с изменяемым крутящим моментом, 7/16"шестиугольный быстрозаменяемый зажимный патрон с 1/2" квадратной насадкой
54923	54923	НТМА муфта-штекер
54923	54923	НТМА муфта-разъем

#### Спецификация

<b>Качественная характеристика</b>	1/2"хвостовик, изменяемый крутящий момент, 7/16" шестиугольный быстрозаменяемый зажимный патрон
<b>Система</b>	Переключатель Супер Спул™
<b>Масса</b>	3,4 кг
<b>Длина</b>	279 мм
<b>Ширина</b>	76 мм
<b>Высота</b>	272,5 мм
<b>Поток</b>	19-45 л/мин
<b>Рабочее давление</b>	69-140 бар
<b>Крутящий момент</b>	108-379 Н/м при 19 л/мин
<b>Резьба на порте давления.</b>	3/14-16 Уплотнительное кольцо SAE
<b>Резьба на порте возврата</b>	3/14-16 Уплотнительное кольцо SAE
<b>Диапазон вращения</b>	1000-1200 об/мин
<b>Ударов в мин.</b>	2200 при 19 л/мин

### Ударный гайковерт и дрель, 7/16" шестиугольный хвостовик



H6505A

- Переключатель Супер Спул™ для использования на гидравлических системах с открытым и закрытым центром
- Используется для закручивания или откручивания гаек, глухих шурупов винтов или в качестве дрели
- Прочный шестеренчатый механизм
- Долговечный игольчатый подшипник
- Реверсивный

№ в кат.	Номер УПК	Описание
H6505A	42266	1/2"ударный гайковерт и дрель, 7/16"шестиугольный быстрозаменяемый зажимный патрон с 1/2" квадратной насадкой
54923	54923	НТМА муфта-штекер
54924	54924	НТМА муфта-разъем

#### Спецификация

<b>Качественная характеристика</b>	7/16"шестиугольный быстрозаменяемый зажимный патрон с 1/2" квадратной насадкой
<b>Система</b>	Переключатель Супер Спул™
<b>Масса</b>	3,2 кг
<b>Длина</b>	254 мм
<b>Ширина</b>	89 мм
<b>Высота</b>	295 мм
<b>Поток</b>	15-23 л/мин
<b>Рабочее давление</b>	69-140 бар
<b>Крутящий момент</b>	257 Н/м при 19 л/мин
<b>Резьба на порте давления.</b>	9/16-18 Уплотнительное кольцо SAE
<b>Резьба на порте возврата</b>	3/14-16 Уплотнительное кольцо SAE
<b>Диапазон вращения</b>	1100 об/мин (без нагрузки)
<b>Ударов в мин.</b>	2200 при 19 л/мин