

Н8508 Ударный гайковерт и дрель, 7/16" шестиугольный и 1/2" квадратный хвостовик



48330

- Переключатель Супер Спул™ для использования на гидравлических системах с открытым и закрытым центром
- Режим реверса
- Высокий крутящий момент сверления покрытых креозотом и солевыми отложениями столбов
- Теплоизолированная рукоятка, эргономична и комфортна
- Двойной ударный механизм повышенной надежности
- Хорошая балансировка для удобства эксплуатации

Спецификация

Качественная характеристика	7/16"шестиугольный быстрозаменяемый зажимный патрон с 1/2" квадратной насадкой
Система	Переключатель Супер Спул™
Масса	3,2 кг
Длина	208 мм
Ширина	107 мм
Высота	269 мм
Поток	15-38л/мин
Оптимальный	19-30 л/мин
Рабочее давление	69-170 бар
Крутящий момент	542,3Н/м при 30 л/мин
Резьба на порте	3/4-16 Уплотнительное кольцо SAE
Резьба на порте возврата	3/4-16 Уплотнительное кольцо SAE

№ в кат.	Номер УПК	Описание
48330	48330	1/2"ударный гайковерт, 7/16" шестиугольный быстрозаменяемый зажимный патрон с 1/2" квадратной
насадкой 48329	48329	1/2" ударный гайковерт, 1/2" квадратный
хвостовик 54923	54923	НТМА муфта штекер
54925	54925	НТМА муфта-разъем

Н8508 Ударный гайковерт и дрель с изменяемым крутящим моментом, 7/16" шестиугольный и 1/2" квадратный хвостовик



48755

- Переключатель Супер Спул™ для использования на гидравлических системах с открытым и закрытым центром
- Внутренний регулятор, предотвращающий превышение скорости, позволяет регулировать скорость до 45 л/мин
- Режим реверса
- Высокий крутящий момент сверления для покрытых креозотом столбов
- Теплоизолированная рукоятка, эргономична и комфортна
- Двойной ударный механизм повышенной надежности
- Хорошая балансировка для удобства эксплуатации
- Диапазон изменения крутящего момента от 108 до 542 Н/м

Спецификация

Качественная характеристика	7/16"шестиугольный быстрозаменяемый зажимный патрон с 1/2" квадратной насадкой
Система	Переключатель Супер Спул™
Масса	3,2 кг
Длина	208 мм
Ширина	107 мм
Высота	269 мм
Поток	15-45 л/мин
Оптимальный	19-30 л/мин
Рабочее давление	69-170 бар
Крутящий момент	108-542 Н/м
Резьба на порте	3/4-16 Уплотнительное кольцо SAE
Резьба на порте возврата	3/4-16 Уплотнительное кольцо SAE

№ в кат.	Номер УПК	Описание
48755	48755	1/2"ударный гайковерт, 7/16"шестиугольный быстрозаменяемый зажимный патрон с 1/2" квадратной насадкой, изменяемый крутящий момент
48760	48760	1/2" ударный гайковерт, 1/2" квадратный хвостовик, изменяемый крутящий момент
54923	54923	НТМА муфта-штекер
54925	54925	НТМА муфта-разъем